

MPI HIDROFUGO FACHADAS INVISIBLE

Tratamiento hidrofugante para aplicación en fachadas en base a polisiloxanos.

Aplicaciones

Como capa de hidrorrepelente en fachadas de sustratos porosos y semiporosos, forma una barrera protectora al agua externa que pudiera incidir sobre el paramento, así como una capa que evita las eflorescencias que pudieran aparecer en superficie.

Información del producto

Color	Incoloro, transparente.
Aspecto	Invisible.
Sólidos en peso	6 ± 1 %
Rendimiento práctico	1,5-2 m ² /lt hasta saturación de producto.
Método de aplicación	Pistola aerográfica, brocha y rodillo
Tiempo de secado	5-10 minutos
Peso específico	0.80 g/cc

Características del producto

MPI HIDROFUGO FACHADAS , posee las siguientes características:

- Buenas propiedades para su aplicación.
- Excelente poder hidrofugante.
- Excelente poder de penetración en la gran mayoría de sustratos de la construcción.
- Repintados ilimitados.

Preparación de la superficie

MPI HIDROFUGO FACHADAS , se debe de aplicar sobre soportes perfectamente limpios, exentos de polvo y grasas. Se recomienda en el caso de que se utilicen detergentes para limpiar la superficie, aclarar con abundante agua para eliminar cualquier resto que puede interferir en la penetración del producto hacia el interior del soporte, será necesario tras este aclarado, asegurarse que el soporte está totalmente seco.

Se recomienda realizar varias aplicaciones hasta conseguir saturar la superficie, dejando entre capas del orden de 30 minutos.

Se trata de un polisiloxano de bajo peso molecular con gran poder de penetración lo que lo hace muy compatible con la gran mayoría de sustratos utilizados en construcción.

Aplicación

Mezcla Producto listo al uso.

Pistola "airless" Adecuado.

Pistola de aire (Convencional) Adecuado Orificio de salida 1.0-1.8mm. Presión 3-4 bar...

Brocha Adecuado

Rodillo Adecuado

Disolvente No necesario

Limpieza Utilizar un disolvente de limpieza convencional.

Precauciones de seguridad

Todo trabajo que implique la aplicación y uso de este producto deberá llevarse a cabo de acuerdo con las normas y reglamentos nacionales pertinentes sobre la higiene. Seguridad y medio ambiente.

Para cualquier aclaración o duda que se presente sobre este producto, se ruega consultar a nuestro departamento técnico para mayor información.

Formato de envases

4 y 15 litros.

Almacenamiento

El producto se preservará de almacenarse a la intemperie o en condiciones donde puedan originarse cambios bruscos de temperatura. Se preservará de las heladas.

La pintura debe consumirse antes de haber transcurrido un año desde su fabricación.

www.mpicoating.es