



LINEA PROFESIONAL

M P I βETA/ PRO

INTERIOR- EXTERIOR

Fecha revisión:
diciembre 2018

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DPTO. DE CALIDAD

REFERENCIA: Es una pintura formulada a base de emulsión acrílica estirenada. Lo que confiere resistencia al frote húmedo.

**CARACTERÍSTICAS
DEL PRODUCTO**

MPI BETA PRO POSEE LAS SIGUIENTES PROPIEDADES:

- ✓ Excelente blancura y cubrición, conseguido a base de bióxido de titanio mezclado con extendedores y distintas granimetrías de carbonatos cálcicos de calidad.
- ✓ Aplicación en interior y exterior.
- ✓ Fácil aplicación.
- ✓ Buen anclaje.
- ✓ Acabado liso uniforme.
- ✓ Puede teñirse con colorantes.

EMPLEO

Como pintura de acabado en obras y trabajo en interior/exterior. Especialmente indicado para paredes y techos.

**INFORMACIÓN
DEL PRODUCTO**

- **COLOR:** Blanco.
- **ASPECTO:** Mate.
- **DILUYENTE:** Agua.
- **DENSIDAD:** 1,6gr./cm³ ± 0,05
- **PH:** 8,5 ± 0,5.
- **SÓLIDOS:** 66% ± 3.
- **TIEMPO DE SECADO:** 2 a 3 horas. Variable en función de ventilación y temperaturas.
- **RENDIMIENTO PRÁCTICO:** 8-10 m²/lt
- **MÉTODO DE APLICACIÓN:** Airless, brocha y rodillo.
- **TOXICIDAD:** No toxico.
- **PUNTO DE INFLAMACIÓN:** No inflamable

INSTRUCCIONES DE USO:

I. PREPARACIÓN	La superficie a pintar debe de estar limpia, seca, sin grasas ni polvo. No debe de aplicarse a temperaturas inferiores a los 5°C ni superiores a los 40°C. Remover el contenido del envase hasta homogeneizar la pintura.
II. APLICACIÓN	▪ EN SUPERFICIES NUEVAS: Limpiar de polvo y grasa. Aplicar dos capas de pintura. Diluir la primera capa con un 10% de agua y con un 5% la segunda. En yesos mal fraguados. Dar una capa de fondo fijador MPI y proceder como en superficies nuevas. ▪ EN SUPERFICIES VIEJAS: Se eliminará todo lo que este en mal adherido (Pinturas, yeso, temple, etc.) reparándose grietas, fisuras y desconchados. Aplicar una capa de fondo fijador MPI. Una vez saneado el paramento, se procede como en superficies nuevas.

**TAMAÑO
DEL ENVASE**
CANTIDAD
14lts

**PRECAUCIONES
DE SEGURIDAD**

Está previsto que este producto lo utilicen solamente operarios profesionales en situaciones industriales. De acuerdo con los consejos facilitados en esta hoja, en la ficha técnica sobre seguridad de materiales (MSDS) que MPI COATING proporciona a sus clientes.