



MPI ΩMEGA TOP WALL REVESTIMIENTO FACHADAS

Fecha revisión:
23 Enero 2019



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DPTO. DE CALIDAD

REFERENCIA: MPI ΩMEGA TOP WALL FACHADAS es un revestimiento de aspecto liso de muy elevada resistencia a la intemperie y a los rayos UV. Formulada en base a copolímeros acrílicos en emulsión.

APLICACIONES MPI ΩMEGA TOP WALL es indicada para pintar paredes y techos tanto en interior como exterior de cemento, yeso, ladrillo, hormigón. Etc.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

MPI ΩMEGA TOP WALL destaca entre sus propiedades:

- Fácil aplicabilidad.
- Acabado liso.
- Transpirabilidad (siendo permeable al aire y vapor de agua)
- Elevado poder cubriente.
- Elevada resistencia a la intemperie, agentes atmosféricos y a los rayos UV
- No amarillea.
- Lavable.
- Excelente calidad.
- Aromatizada.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO DATOS TÉCNICOS

- PESO ESPECÍFICO: 1,43 ± 0,05Kg./litro.
- VISCOSIDAD: 110 ± 10 U.K.
- SÓLIDOS EN PESO: 60%.
- RENDIMIENTO POR MANO: 8 m²/litro para 100 µm. aprox.
- COVs: Categoría c (base agua) 75/40 (2007/2010): máx. 40 g/litro.
- LIGANTE: Copolímeros acrílicos.
- ASPECTO: Mate.
- SECADO AL TACTO: 1 hora.
- SECADO TOTAL: 24 horas.
- REPINTADO: mínimo 6-8 horas (según temperatura y humedad).

INSTRUCCIONES DE USO:

I.PREPARACIÓN	<i>SOBRE SUPERFICIES NUEVAS:</i> La superficie debe de tener suficiente porosidad para adherir el producto, seca, limpia, exenta de polvo, grasas, manchas hidrosolubles y otros productos extraños. Eliminar todo tipo de eflorescencias salinas de forma mecánica y contaminaciones provocadas por microorganismos. Sobre morteros y hormigones de cemento deben estar completamente fraguados (mínimo 28 días) y neutralizados. Reparar los defectos de la superficie y grietas, fijar los soportes deleznable y regularizar las absorciones. Sobre otro tipo de soportes a los indicados en aplicaciones se recomienda realizar ensayos de adherencia y compatibilidad. <i>SOBRE SUPERFICIES VIEJAS PINTADAS:</i> Eliminar totalmente de forma mecánica las capas de pinturas viejas mal adheridas o en mal estado. Actuar de igual forma que sobre superficies nuevas, y comprobar la buena adherencia sobre los soportes pintados, conociendo previamente su naturaleza para evitar incompatibilidades.
II.APLICACIÓN	Agitar correctamente el/los productos a emplear hasta su total homogeneización. Proceder a imprimir el soporte con el fin de fijarlo, sellarlo y/o regularizar su absorción. Para aplicar a brocha o rodillo diluir el producto con un 5% de agua dos o tres capas hasta cubrición del soporte, dejando secar correctamente entre capas. Para aplicar a pistola diluir con agua hasta conseguir la viscosidad adecuada.
III.MÉTODOS DE APLICACIÓN Y PRECAUCIONES	- Rodillo, brocha o pistola sin aire. - No aplicar el producto con temperaturas ambientales ni del soporte inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. No aplicar bajo una fuerte insolación, fuerte viento, humedades altas, previsiones de condensación, rocío o lluvia. Para diluir no emplear aguas contaminadas ni de excesiva dureza.

ALMACENAMIENTO	Conservar los envases en zonas a cubierto, secas, resguardados de heladas y a temperaturas entre 5 y 35°C. Tiempo máximo de almacenamiento recomendado de 2 años siempre que sea en su envase original y sin haber sido abierto, mermando este tiempo en otro caso.
----------------	--

FORMATOS 15 y 4 litros

SEGURIDAD Y CONSIDERACIONES	Consultar ficha de seguridad del producto. Lo reflejado en esta ficha técnica está basado en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios, así como en las experiencias reales en la aplicación. Todas las indicaciones y recomendaciones descritas tienen carácter indicativo. Debido a que con frecuencia los productos se emplean en condiciones distintas que escapan de nuestro control no es posible garantizar la reproducción de lo reflejado en esta ficha. La aplicación del producto así como el estado y/o naturaleza de los distintos soportes a pintar están fuera de nuestro control, siendo responsabilidad exclusiva del cliente
-----------------------------	--